

...GARANTIERT
QUALITÄT!




MARMOFIX

NATURA

www.marmofix.ch



HAFTBRÜCKE HB-350 BETONKONTAKT

DE

Verwendung und Beschreibung

Haftbrücke zur Verwendung auf allen Untergründen, bevor Mörteln mit Zement-Kalk oder Kalkmörtel. Haftbrücke HB-350 Betonkontakt ist sehr gut haftend und wird besonders empfohlen für glänzenden Beton so wie für andere glatte Materialien. Siehe technisches Datenblatt

Verbrauch

0,25-0,30 kg/m²

Gewicht 20 kg

FR

Utilisation et description

Pont adhésif à utiliser sur tous les supports avant mortier avec de la chaux de ciment ou du mortier de chaux. Le pont adhésif HB-350 contact béton est particulièrement recommandé pour béton brillant ainsi que pour les surfaces en béton fabriquées en usine.

Consommation

0,25-0,30 kg/m²

Emballage 20 kg





HAFTBRÜCKE HB-300 BETONKONTAKT

DE

Verwendung und Beschreibung

Haftbrücke zur Verwendung auf allen Untergründen, bevor mörteln mit Zement-Kalk oder Kalkmörtel.

Haftbrücke HB-300 Betonkontakt wird auch für glänzenden Beton so wie für fabrikgefertigte Betonoberflächen empfohlen.

Verbrauch

0.25-0.30 kg/m²

Gewicht 20 kg

FR

Utilisation et description

Pont adhésif à utiliser sur tous les supports avant mortier avec de la chaux de ciment ou du mortier de chaux.

Le pont adhésif HB-300 contact béton est particulièrement recommandé pour béton brillant ainsi que pour les surfaces en béton fabriquées en usine.

Consommation

0,25-0,30 kg/m²

Emballage 20 kg





VORANSTRICH VA-150 GRUND

DE

Verwendung und Beschreibung

Grundlage für Gleichdispersion, Neutralisierung, Verstärkung und Wasserfestigkeit des Untergrundes bevor Anwendung. Für alle Arten von Abrieb und Farben

Verbrauch

0,25-0,30 kg/m²

Gewicht 20 kg

FR

Utilisation et description

Base pour une dispersion, une neutralisation, un renforcement et une résistance à l'eau égaux du substrat avant l'application. Pour tous types d'abrasion et de couleurs

Consommation

0,25-0,30 kg/m²

Emballage 20 kg





VOLLABRIEB INNEN MINERALISCH

DE

Verwendung und Beschreibung

Hochqualitativer Weisskalk Vollabrieb mineralisch. Ohne Voranstrich lange verarbeitbar mit schöner Struktur. Geeignet für Wohn- und Geschäftsräume. Diffusionsoffen und widerstandsfähig beim leicht feuchten abwischen.

Verbrauch 1.0mm : 1.6-1.8 kg/m²

Verbrauch 1.5mm : 2.2-2.4 kg/m²

FR

Utilisation et description

Abrasion entièrement blanchie à la chaux de haute qualité

Peut être utilisé longtemps sans apprêt avec une belle structure Convient pour les locaux résidentiels et commerciaux. Ouvert à la diffusion et résistant à l'essuyage lorsqu'il est légèrement humide.

Consommation de 1,0 mm : 1,6-1,8 kg/m²

Consommation de 1,5 mm : 2,2-2,4 kg/m²





VOLLABRIEB EXTRA Innen

DE

Verwendung und Beschreibung

Qualitätsabrieb für Dekoration und Schutz der Innenwandflächen.
Optimal deckungsfähig und leicht bearbeitbar. Kein streichen erforderlich
Kann eingefärbt werden

Verbrauch 1.0mm: 2.0-2.4 kg/m²

Verbrauch 1.5mm: 2.3-2.7 kg/m²

Verbrauch 2.0mm: 2.8-3.2 kg/m²

Gewicht 25 kg

FR

Description et utilisation

Abrasion de qualité pour la décoration et la protection des surfaces des murs intérieurs.

Couverture optimale, ouverte à la diffusion, facile à travailler et imperméable.

Aucune peinture requise

Peut être coloré

Consommation de 1,0 mm: 2.0-2,4 kg/m²

Consommation de 1,5 mm: 2,3-2,7 kg/m²

Consommation de 2,0 mm: 2,8-3,2 kg/m²

Emballage 25 kg





KRATZPUTZ Innen

DE

Verwendung und Beschreibung

Qualitätsabrieb für Dekoration und Schutz der Innenwandflächen.
Optimal deckungsfähig und leicht bearbeitbar. Struktur: Kratzputz.
Streichen nicht erforderlich. Kann eingefärbt werden

Verbrauch 1.0mm: 1.8-2.2 kg/m²

Verbrauch 1.5mm: 2.2-2.6 kg/m²

Verbrauch 2.0mm: 2.6-3.0 kg/m²

Gewicht 25 kg

FR

Description et utilisation

Abrasion de qualité pour la décoration et la protection des surfaces des murs intérieurs.

Couverture optimale, ouverte à la diffusion, facile à travailler et imperméable.
Aucune peinture requise
Peut être coloré

Consommation de 1,0 mm: 1.8-2.2 kg/m²

Consommation de 1,5 mm: 2.2-2.6 kg/m²

Consommation de 2,0 mm: 2.6-3.0 kg/m²

Emballage 25 kg





DIPSPENSFARBE HD weiss Innen

DE

Verwendung und Beschreibung

Dispersionsfarbe auf Basis von Qualitätspolymeren, geeignet für glatte Wandflächen im Innenbereich. Ausgezeichnete Deckkraft und Widerstandsfähig bei leicht feuchtem abwischen.
Kann eingefärbt werden.

Verbrauch

0.20-0.25 kg/m²

Gewicht 20 kg

FR

Utilisation et description

Peinture de dispersion à base de polymères de qualité, adaptée à une utilisation sur des surfaces murales intérieures lisses. Excellente opacité, ouverte à la diffusion et résistante à l'essuyage avec un chiffon humide.
Peut être coloré.

Consommation

0,20-0,25 kg/m²

Emballage 20 kg





DIPSERSIONSFARBE Innen

DE

Verwendung und Beschreibung

Dispersionsfarbe auf Basis von Qualitätspolymeren, geeignet zur Färbung von Wohn- und Geschäftsräumen im Innenbereich. Gute Deckkraft und Widerstandsfähig bei leicht feuchtem abwischen. Kann eingefärbt werden.

Verbrauch

0.20-0.30 kg/m²

Gewicht 20 kg

FR

Utilisation et description

Peinture de dispersion à base de polymères de qualité, adaptée à une utilisation sur des surfaces murales intérieures lisses. Excellente opacité, ouverte à la diffusion et résistante à l'essuyage avec un chiffon humide. Peut être coloré.

Consommation

0,20-0,30 kg/m²

Emballage 20 kg





VOLLABRIEB EXTRA Aussen

DE

Verwendung und Beschreibung

Qualitätsabrieb für Dekoration und Schutz der Wandflächen im Aussen-bereich.
Optimale Deckkraft, wasserresistent und UV-Strahlenresistent.
Kein streichen erforderlich
Kann eingefärbt werden

Verbrauch 1.0mm: 2.0-2.4 kg/m²

Verbrauch 1.5mm: 2.3-2.7 kg/m²

Verbrauch 2.0mm: 2.8-3.2 kg/m²

Gewicht 25 kg

FR

Description et utilisation

Abrasion de qualité pour la décoration et la protection des surfaces murales à l'extérieur. Couverture optimale, perméable, imperméable et résistante aux UV.
Aucune peinture requise
Peut être coloré

Consommation de 1,0 mm: 2,0-2,4 kg / m²

Consommation de 1,5 mm: 2,3-2,7 kg / m²

Consommation de 2,0 mm: 2,8-3,2 kg / m²

Emballage 25 kg





DIPSPERSIONS -FARBE EXTRA Aussen

DE

Verwendung und Beschreibung

Akryldispersionsfarbe für Schutz und Dekoration von älteren und neuen Fassadenflächen. Optimale Deckkraft, UV-Strahlenresistent und Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Kann eingefärbt werden.

Verbrauch

0,30-0,35 kg/m²

Gewicht 20 kg

FR

Utilisation et description

Peinture acrylique en dispersion pour la protection et la décoration des surfaces de façade anciennes et nouvelles. Opacité optimale, ouverte à la diffusion, résistante aux rayons UV et résistante aux intempéries. Peut être coloré.

Consommation

0,30-0,35 kg/m²

Emballage 20 kg





SILIKON VOLLABRIEB

Aussen

DE

Verwendung und Beschreibung

Qualitativer Silikon- Dekorativabrieb, optimal deckungsfähig, diffusionsoffen, leicht bearbeitbar, wasserresistent und UV-Strahlenresistent.

Atmungsaktiv und Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.

Kann eingefärbt werden

1.0mm **Verbrauch:** 2.0-2.4 kg/m²

1.5mm **Verbrauch:** 2.3-2.7 kg/m²

2.0mm **Verbrauch:** 2.8-3.2 kg/m²

Gewicht 25 kg

FR

Description et utilisation

Abrasion de qualité pour la décoration et la protection des surfaces murales à l'extérieur.

Couverture optimale, perméable, imperméable et résistante aux UV. Aucune peinture requise

Peut être coloré

Consommation de 1,0 mm: 2,0-2,4 kg/m²

Consommation de 1,5 mm: 2,3-2,7 kg/m²

Consommation de 2,0 mm: 2,8-3,2 kg/m²

Emballage 25 kg





SILIKONFARBE STARK Aussen

DE

Verwendung und Beschreibung

Silikondispersionsfarbe für Schutz und Dekoration von älteren und neuen Fassadenflächen. Bearbeitet auf Basis von Qualitätsharz, optimale Deckkraft, diffusionsoffen, UV-Strahlenresistent und Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Kann eingefärbt werden.

Verbrauch

0,30-0,35 kg/m²

Gewicht 20 kg

FR

Utilisation et description

Peinture acrylique en dispersion pour la protection et la décoration des surfaces de façade anciennes et nouvelles. Opacité optimale, ouverte à la diffusion, résistante aux rayons UV et résistante aux intempéries. Peut être coloré.

Consommation

0,30-0,35 kg/m²

Emballage 20 kg





KRATZPUTZ Aussen

DE

Verwendung und Beschreibung

Qualitätsabrieb für Dekoration und Schutz der Aussenwandflächen. Optimale Deckkraft, leicht bearbeitbar, wasserresistent und UV-Strahlenresistent. Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Kein streichen erforderlich. Kann eingefärbt werden

Verbrauch 1.5mm: 2.2-2.6 kg/m²

Verbrauch 2.0mm: 2.6-3.0 kg/m²

Gewicht 25 kg

FR

Description et utilisation

Abrasif de qualité pour la décoration et la protection des surfaces des murs extérieurs.

Opacité optimale, ouverte à la diffusion, facile à travailler, résistante à l'eau et aux UV. Résistant aux influences météorologiques.

Peut être coloré

Consommation de 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²

Consommation de 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m²

Emballage 25 kg





TIEFGRUND TG-130 PRIMER

DE

Verwendung und Beschreibung

Tiefgrund TG-130 Primer ist streichbereit, darf übereinstimmend mit der Untergrundsaugfähigkeit mit max. 5-10% Wasser verdünnt werden. Das Produkt kann gespritzt, gerollt, oder gestrichen werden. Produkt bestens geeignet für stark saugende Untergründe.

Verbrauch

0.10-0.15 kg/m²

Gewicht 1L, 5L, 10L

FR

Description et utilisation

L'apprêt Tiefgrund TG-130 est prêt à être étalé, peut être dilué avec 5 à 10% d'eau maximum selon l'absorbance de la surface. Bien agiter le récipient de traitement. Le produit peut être pulvérisé, roulé ou peint. Produit idéalement adapté aux supports très absorbants.

Consommation

0,10-0,15 kg/m²

Emballage 1L, 5L, 10L



**...GARANTIERTE
QUALITÄT!**



Marmofix Schweiz GmbH
Hintermättlistr. 1
5506 Mägenwil
Tel: +41 56 555 82 88
info@marmofix.ch
www.marmofix.ch